



- MERKINTÖJEN SELITYKSET:**
- ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA JA PYSÄKÖINTIPAIKKA
 - ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄKAISTA/ ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ
 - ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN TONTTILIITTYMÄ
 - MONILAJINEN ISTUTUS / NIITTY
 - BETONIKIVI, ISO SAUVAKIVI 278x138x80, VÄRI TUMMANHARMAA (VÄLIKAISTAT JA SAAREKKEET) / ISO NELIÖKIVI 278x278x80, VÄRI MUSTA (LA-PYSÄKIT)
 - GRANIITTINEN NOPPAKIVI, 90x90x90, VÄRI HARMAA (KESKISAAREKKEET)
 - GRANIITTINEN NUPUKIVEYS, 220x140x140, VÄRI HARMAA (PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN REUNAT)
 - 1 KIVEN NUPUKIVIRAITA, 220x140x140, VÄRI HARMAA
 - BETONIKIVI, NELIÖKIVI 138x138x80, 2-RIVIÄ, VÄRI VALKOINEN (LA-PYS. VAROITUSALUE)
 - REUNAKIVI S170, KORKEUS 10 CM (LA-PYS. 12 CM) / MADALLETTU REUNAKIVI S170, KORKEUS ENINTÄÄN 3 CM (JALKAKÄYTÄVÄT, TONTTILIITTYMÄT JA PYSÄKÖINTI), VÄRI HARMAA
 - TASOON ASENNETTU REUNAKIVI S170, VÄRI HARMAA (SIVUKADUT)
 - AJORADAN PÄÄLLYSTEEN REUNA, EI REUNAKIVEÄ (SIVUKADUT)
 - JALKAKÄYTÄVÄN PÄÄLLYSTEEN REUNA JA PIENNAR
 - UUSI AVO-OJA / PAINANNE
 - NYKYINEN AVO-OJA
 - UUSI RUMPU
 - VALAISINPVLVÄS, METALLINEN, VARRELLINEN JA LED-VALAISIN
 - HULEVESIKAIVO KITAKANSISTOLLA
 - ISTUTETTAVA LEHTIPUU / LEHTIPUU, RUNKOSUOJA JA JUURISTORITILÄ 300x150 CM
 - +126.40 KADUN LIKIMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA PÄÄLLYSTEEN REUNASSA TAI REUNAKIVEN YLÄPINNASSA JOS PÄÄLLYSTE RAJOITTUU REUNAKIVEEN

SUUNNITELMAN KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ GK24/ N2000

k.osa/ kylä	korttel/ tila	Tontti/ Rn:o	Viranomaisen merkintöjä	
Rakennustoimenpide	Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piirustusala	Tiedosto
Rissonkatu Lamminrahka	Kangasala		TKA 1510044776	Muutos
Ramboll PL 718, Pakkahuoneenaukio 2 33101 Tampere puh. 020 755 611 www.ramboll.fi		Suunn. ala	Työnro	
Suunn.(nimi, tutkinto, allekirj.) A.Nyhammar, K.Lappalainen, M.Rautajoki S.Filipus, O.Suonilemi		Piirustusno	1-2-19	
		Piirt.	ANyha	Pvm
		Hyy.	Sari Kirvesniemi	27.1.2020

Nopeusrajoitusalue 30 km/h ja pysäköintikieltoalue alkaa pl 210.