



- MERKINTÖJEN SELITYS:**
- ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA, AB16
 - ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN KEVYEN LIKENTEEN VÄYLÄ, AB11
 - BETONIKIVEYS, HÄRMÄÄ TIILILADONTA 115x172x80 MM,
 - KIVEYKSEN REUNOILLE JUOKSUKIVIRVI
 - BETONIKIVEYS, VALKOINEN 3 KIVEN KIVIRAITA 115X172X80 MM.
 - NURMETUS, A2
 - REUNAKIVI, KORKEUS 10 CM.
 - MADALLETU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS TONTTIUITYMISSÄ ENINTÄÄN 3 CM.
 - REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUEN PÄISSÄ
 - MADALLETU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM.
 - REUNAKIVETÖN REUNALINJA, KATU (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
 - YHDISTETYN JALKAKÄYTTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
 - UUSI VALAISIN, METALLIPIYLVÄS
 - NYKYINEN VALAISIN
 - AVO-OJA
 - RUMPU, TONTTIUITYMISSÄ RUMMUN HALKAISUJA VÄHINTÄÄN Ø 250 MM JA MUOVIPUTKIA KÄYTTÄESSÄ LUOKKA SN 8
 - UUSI LIIKENNEMERKKI
 - NYKYINEN LIIKENNEMERKKI
 - LIIKENNEMERKKIJALUSTA

Viherialue 1.50
(leveys vaihtelee)
JK 1.50
PP 1.25
PP 1.25
Aiorata 6.50
(leveys vaihtelee)

Viherialue 1.65
(leveys vaihtelee)
JK 2.00
PP 1.25
PP 1.25
Aiorata 6.50
(leveys vaihtelee)

Viherialue 0.85
(leveys vaihtelee)
JK 1.50
PP 1.25
PP 1.25
Aiorata 6.50
(leveys vaihtelee)

Kaupunki/työ PIIKONKANGAS / PÄHKINÄKALLIO	Korttelin/Tila	Tontti/Wo	Viranomaisen merkintä
Kangasala	Korkeus- ja koord. järjestelmä ETRS-GK24 / N2000		Julkaisu no
Rakennuskohteen nimi ja osoite AAKKULANTIE YHDISTETYN JALKAKÄYTTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN PARANTAMINEN KANGASALA	Piirustajan KATUSUUNNITELMA		Mittakaava 1:500
	Piirustuksen sisältö KATUJÄRISTELYPIRUSTUS Piv 0-500		Muutos
SITOWISE	Asiantuntijakuja 11 A 0207476000 www.sitowise.com	Suunn. ja RAK	Työnumero 1
Suunnittelija Mäkinen Veli-Pekka	Tarkastaja Mikko Kauppinen	Tiedosto	
Piirustaja Mikko Voipio	Hyväksyjä	Päiväys 24.2.2020	