

Mikä on lähikeräysjärjestelmä?

Lähikeräysjärjestelmässä kiinteistöillä on yhteiset jätteiden keräyspaikat.

Lähikeräysjärjestelmässä tarjotaan asukkaille kattavat lajittelumahdollisuudet: sekajäte, biojäte, metalli, kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset sekä paperi.

Kaavassa määritellyllä lähikeräysjärjestelmän alueella kiinteistöjen on liityttävä järjestelmän käyttäjiksi. Asukkaiden käyttöön tarkoitetut lähikeräyspisteet sijaitsevat kaavan määrittelemissä paikoissa yleisillä alueilla sekä kortteleissa. Kiinteistöille ei järjestetä omia keräysvälineitä.

Pisteen suunnittelu yt-paikoille

Lamminrahkan lähikeräysalueella lähikeräyspisteiden sijoituspaikat on merkitty kaavaan merkinnällä yt. Jos suunniteltavan korttelin/tontin alueella on kyseinen merkintä, tulee jätteiden lähikeräyspiste suunnitella pihasuunnittelun yhteydessä seuraavia suunnitteluohjeita noudattaen:

Keräysvälineiden mitat

Lähikeräyspisteessä käytetään keräysvälineinä neliskulmaisia 5 m³ (n. 1600 x 1600 mm) syväkeräyssäiliöitä:


- malleja esim. Molok Domino ja Finncont Blok2 (käytettävä malli määräytyy Pirkanmaan Jätehuollon kilpailutuksessa)
- harmaa komposiittiverhoilu
- jokaiselle jätelaadulle varataan vähintään 1 x 5 m³ säiliö, paitsi lasipakkaukset, metalli ja biojäte, joille 1 x 5 m³ säiliö jaettuna 1/3 lasi, 1/3 metalli ja 2/6 biojäte.


Vaatimukset keräyspaikalle

- kantavuus vähintään 28 tonnia
- ajoväylä ei saa kulkea kiinteistön vapaa-ajan alueen läpi
- tasainen, vähintään 5 m leveä kuormausta paikka, ei kaltevuutta
- ajoväylän leveys vähintään 4 m
- astioiden päällä vapaata korkeutta vähintään 10 m, huomioitava valaisimet, räystäät, ilmalangat, puut (myös taimien sijoittelu) yms.
- maisemointimuurien, pensaiden tai vastaavien elementtien etäisyys säiliöistä vähintään 50 cm
- kääntymiseen vähintään 20 m x 20 m tila

Suunnitteluohjeita

- RT 103638: Asuinkiinteistön jätehuolto
- RT 98-11214: Ajoväylät, hitaasti liikennöivät





- RT 98-11213: Ajoneuvojen mittoja
- [Pirkanmaan Jätehuollon ohjeistus](#) syväkeräyspisteen vaatimuksista
- Jätepisteen suunnittelussa on huomioitava myös [kunnalliset jätehuoltomääräykset](#).

Rakennuttajan muistilista

Suunnitteluvaiheessa

- Jos tontilla on yt-varaus, varmista Pirkanmaan Jätehuollolta ollaanko sille toteuttamassa lähikeräyspiste.
- Mitoita piste suunnitellulle käyttäjämäärälle.
- Hyväksytä suunnitelma Pirkanmaan Jätehuollolla ja tiedota alustavasta rakentamisaikataulusta PJH:lle: logistiikka@pjhoy.fi.

Rakennusvaiheessa

- Ilmoita rakentamisen suunniteltu aikataulu ja jätepisteen arvioitu asennusajankohta Pirkanmaan Jätehuollolle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. PJH kilpailuttaa säiliöt näiden tietojen perusteella.
- Pirkanmaan Jätehuolto hankkii kohteeseen tarvittavat säiliöt ja vastaa niiden toimituksesta rakennuspaikalle sovittuna

ajankohtana sekä säiliöiden välittömistä asennuskustannuksista erikseen sovittavalla tavalla.

- Rakennuttaja vastaa jätepisteen mahdollisten muiden rakenteiden rakennuskustannuksista.

Kohteen valmistuessa

- Ilmoita pisteen valmistumisesta ja käyttöönoton ajankohdasta Pirkanmaan Jätehuollolle.
- Isännöitsijöiden pitää huolehtia lähikeräysjärjestelmään liittymisestä: kuntajakiinteistopalvelut@pjhoy.fi tai p. 03 240 5110.

Lähikeräyspisteen käyttö

- Pirkanmaan Jätehuolto omistaa lähikeräyspisteen säiliöt ja vastaa niiden tyhjenyksistä sekä huoltotoimenpiteistä
- Pisteen ympäristön kunnossapidosta (sisältäen lumityöt säiliöiden päältä) vastaavat taloyhtiöt alueellaan
- Taloyhtiöt maksavat lähikeräysjärjestelmän käytöstä [jätetaksan](#) mukaista vuosimaksua.